

Fiche Produit

Spécifications



Chargeur de VE CA de niveau 2,
Schneider Charge, câblé en
permanence, 11,5 kW/48 A, NACS,
avec gestion de charge

EVRBA48ANAMJ3400

Principal

Gamme	Schneider Charge
Nom du produit	Schneider Charge
Type de produit ou de composant	Car charger

Complémentaire

Type de connecteur	SAE J3400
Normes	UL 2594 UL 2231-1 UL 2231-2 UL 3141 ULC 3141 CSA C22.2 No 280-22 CSA C22.2 No 281.1-12 CSA C22.2 No 281.2-12
Certifications de produits	UL ENERGY STAR (USA)
Température ambiante pour l'entreposage	-50...70 °C
Humidité relative	0...95 %
Courant d'alimentation maximal	48 A
Type de réseau de communication	Wi-Fi
Protocole du port de communication	.OCPP 1.6.
Température ambiante de fonctionnement	.-30...50 °C.
Degré de protection IP	.Type 4. conforme à NEMA.
Puissance nominale de sortie	.11500 W. à 48 A..208...240 V..CA.
Altitude de fonctionnement	.2000 m.
[Ue] tension assignée d'emploi	208...240 V CAà 60 Hz
Hauteur	391,2 mm
Largeur	173,48 mm
Profondeur	103,12 mm
Poids net	5,8 kg
Quantité par ensemble	1
Mode de montage	Mural

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	30 cm
Largeur de l'emballage 1	28 cm
Longueur de l'emballage 1	47,5 cm
Poids de l'emballage (Kg)	7,8 kg



Données environnementales

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

[Comment évaluons-nous la durabilité des produits >](#)

Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	865 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	336 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	2 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	3 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	511 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	13 kg CO2 eq.
Profil environnemental du produit (PEP)	Profil environnemental du Produit

Utiliser mieux

Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
directive RoHS de l'UE	Conforme Aux D'Exonération
Règlement REACH	La référence contient des substances extrêmement préoccupantes au-dessus du seuil

Utiliser de nouveau

Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	22
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Batterie amovible	Non

Image of product / Alternate images

Alternative





Image of product in real life situation

